Diese Set-Up-Einstellungen für die Nikon D700 sollen lediglich eine Hilfestellung für unterschiedliche Aufnahmesituationen darstellen. Nach eigener Erfahrung ist es empfehlenswert, einige Feineinstellungen vor allem unter dem Punkt „Bildoptimierung“ vorzunehmen. Ich wünsche allen Nikon D700 viel Spaß mit dieser kleinen Anleitung – ich freue mich über Feedback. Danke

Nikon D700 - Kamera-Einstellungen - Natur-, Reise- und Landschaftsfotos

Aufnahme-Menü	
Aufnahme-Konfiguration	A
Zurücksetzen	Nein
Ordner	Standart
Dateinamen	BWA
Bildqualität	NEF (RAW)
Bildgröße	L
Bildfeld	
↳ DX-Automatik	Ein
↳ Auswahl des Bildfeldes	FX
JPEG-Komprimierung	Optimale Qualität
NEF- (RAW-) Einstellungen	
↳ Typ	Verlustfrei Komprimieren
↳ Farbtiefe für NEF (RAW)	14 für Landschaften, sonst 12
Weißabgleich	(je nach Einforderung)
Bildoptimierung konfigurieren	VI Brillant
Konfigurationen verwalten	Standart
Farbraum	Adobe RGB
Aktives D-Lighting	Verstärkt
Vignettierungskorrektur	(abhängig von Objektiv)
Rauschred. bei Langzeitbel.	Aus (je nach Verwendung)
Rauschreduzierung bei ISO+	Aus
ISO-Empfindlichkeits-Einst.	200 - 6.400 je nach Verwend.
↳ Automatisch	Aus
Live-View	
↳ Live-View-Betriebsart	Stativ
↳ Aufnahmebetriebsart	Serienaufnahme schnell
Mehrfachbelichtung	Aus (je nach Verwendung)
Intervallaufnahme	Aus (je nach Verwendung)

Hinweise:	

Individualfunktionen	
Individualkonfiguration	A
Zurücksetzen	--
a1 Priorität bei AF-C	Auslösepriorität
a2 Priorität bei AFS (Einzel-AF)	Schärfepriorität
a3 Dynamisches AF-Messfeld	21 Messfelder
a4 Schärfenachf. mit Lock-On	Aus (ohne Lock-On)
a5 AF-Aktivierung	AF-On-Taste & Auslöser
a6 Messfeld-LED	Ein
a7 Scrollen bei Messfeldausw.	Umlaufend
a8 AF-Messfeldauswahl	51 Messfelder
b1 ISO-Schrittweite	1/3
b2 Belichtungswerte	1/3
b3 Belichtungskorrekturwerte	1/3
b4 Belichtungskorrektur	Aus
b5 Messfelder (mittenbetont)	12 mm
b6 Feinabst. der Bel.-Messung	0 für alle Werte
c1 Belichtungsspeicher	anhängig von Situation
c2 Belichtungsmesser	8s
c3 Selbstauslöser-Vorlaufzeit	abhängig von Situation
c4 Ausschaltzeit des Monitors	
↳ Wiedergabe	10s
↳ Menü	1 min
↳ Aufnahmeinformationen	20s
↳ Bildkontrolle	4s
d1 Tonsignal	Aus
d2 Gitterlinien	Ein
d3 Schnellübersichtshilfe	Ein
d4 Lowspeed-Bildrate	3 Bilder/s
d5 Max. Bilderanzahl pro Serie	100
d6 Nummernspeicher	Ein
d7 Aufnahmeinfo-Einsicht	Auto
d8 Displaybeleuchtung	Aus
e1 Blitzsynchronzeit	1/320s (Auto FP)
e2 Längste Verschlussz. (Blitz)	1/60
e3 Integriertes Blitzgerät	abhängig von Situation
e4 Einstelllicht	Ein
e5 Belichtungsreihen	Nur Belichtung (AE)
e6 Belichtungsreihen bei M	Blitz & Zeit
e7 BKT-Reihenfolge	unter > Messwert > über
f1 Ein-/Ausschalter	Beide
f2 Mitteltaste	Reset
f3 Multifunktionswähler	Ohne Funktion
f4 Bildinfos & Wiedergabe	Aus
f5 Funktionstaste	AF Fokus speichern
f6 Abblendtaste	LV (Live-View)
f7 AE-L/Af-L-Taste	AE Belichtung speichern
f8 Bel.-zeit/Blende fixieren	Aus (je nach Verwendung)
f9 Einstellräder	Aus, Aus, Ein, Aus
f10 Tastenverhalten	Aus
f11 Auslösesperre	Ein
f12 Skalen spiegeln	Standart (+...0...-)

© 2009 * Ben Moll * download the original at: digital-fotografie.us/downloads

Nikon D700 - Kamera-Einstellungen - Portrait- und Hochzeitsfotografie

Aufnahme-Menü	
Aufnahme-Konfiguration	B
Zurücksetzen	Nein
Ordner	Standart
Dateinamen	BWA
Bildqualität	JPEG-Fein
Bildgröße	L
Bildfeld	
↳ DX-Automatik	Aus
↳ Auswahl des Bildfeldes	FX
JPEG-Komprimierung	Optimale Qualität
NEF- (RAW-) Einstellungen	
↳ Typ	Verlustfrei Komprimieren
↳ Farbtiefe für NEF (RAW)	12 bit
Weißabgleich	(je nach Einforderung)
Bildoptimierung konfigurieren	Neutral
Konfigurationen verwalten	Standart
Farbraum	sRGB (Nikon)
Aktives D-Lighting	Aus
Vignettierungskorrektur	(abhängig von Objektiv)
Rauschred. bei Langzeitbel.	Aus (je nach Verwendung)
Rauschreduzierung bei ISO+	Aus
ISO-Empfindlichkeits-Einst.	200 - 6.400 je nach Verwend.
↳ Automatisch	Aus
Live-View	
↳ Live-View-Betriebsart	Handbetrieb
↳ Aufnahmebetriebsart	Serienaufnahme schnell
Mehrfachbelichtung	Aus (je nach Verwendung)
Intervallaufnahme	Aus (je nach Verwendung)

Hinweise:	

Individualfunktionen	
Individualkonfiguration	B
Zurücksetzen	--
a1 Priorität bei AF-C	Auslösepriorität
a2 Priorität bei AFS (Einzel-AF)	Schärfepriorität
a3 Dynamisches AF-Messfeld	21 Messfelder
a4 Schärfenachf. mit Lock-On	Aus (ohne Lock-On)
a5 AF-Aktivierung	AF-On-Taste & Auslöser
a6 Messfeld-LED	Ein
a7 Scrollen bei Messfeldausw.	Umlaufend
a8 AF-Messfeldauswahl	51 Messfelder
b1 ISO-Schrittweite	1/3
b2 Belichtungswerte	1/3
b3 Belichtungskorrekturwerte	1/3
b4 Belichtungskorrektur	Aus
b5 Messfelder (mittenbetont)	12 mm
b6 Feinabst. der Bel.-Messung	0 für alle Werte
c1 Belichtungsspeicher	anhängig von Situation
c2 Belichtungsmesser	8s
c3 Selbstauslöser-Vorlaufzeit	abhängig von Situation
c4 Ausschaltzeit des Monitors	
↳ Wiedergabe	10s
↳ Menü	1 min
↳ Aufnahmeinformationen	20s
↳ Bildkontrolle	4s
d1 Tonsignal	Aus
d2 Gitterlinien	Ein
d3 Schnellübersichtshilfe	Ein
d4 Lowspeed-Bildrate	3 Bilder/s
d5 Max. Bilderanzahl pro Serie	100
d6 Nummernspeicher	Ein
d7 Aufnahmeinfo-Einsicht	Auto
d8 Displaybeleuchtung	Aus
e1 Blitzsynchronzeit	1/320s (Auto FP)
e2 Längste Verschlussz. (Blitz)	1/60
e3 Integriertes Blitzgerät	abhängig von Situation
e4 Einstelllicht	Ein
e5 Belichtungsreihen	Nur Belichtung (AE)
e6 Belichtungsreihen bei M	Blitz & Zeit
e7 BKT-Reihenfolge	unter > Messwert > über
f1 Ein-/Ausschalter	Beide
f2 Mitteltaste	Reset
f3 Multifunktionswähler	Ohne Funktion
f4 Bildinfos & Wiedergabe	Aus
f5 Funktionstaste	AF Fokus speichern
f6 Abblendtaste	LV (Live-View)
f7 AE-L/Af-L-Taste	AE Belichtung speichern
f8 Bel.-zeit/Blende fixieren	Aus (je nach Verwendung)
f9 Einstellräder	Aus, Aus, Ein, Aus
f10 Tastenverhalten	Aus
f11 Auslösesperre	Ein
f12 Skalen spiegeln	Standart (+...0...-)

Nikon D700 - Kamera-Einstellungen - Sport- und Action-Fotografie

Aufnahme-Menü	
Aufnahme-Konfiguration	C
Zurücksetzen	Nein
Ordner	Standart
Dateinamen	BWA
Bildqualität	RAW
Bildgröße	keine Angaben
Bildfeld	
↳ DX-Automatik	Aus
↳ Auswahl des Bildfeldes	FX
JPEG-Komprimierung	Optimale Qualität
NEF- (RAW-) Einstellungen	
↳ Typ	Verlustfrei Komprimieren
↳ Farbtiefe für NEF (RAW)	12 bit
Weißabgleich	(je nach Einforderung)
Bildoptimierung konfigurieren	VI Brillant
Konfigurationen verwalten	Standart
Farbraum	RGB
Aktives D-Lighting	Aus
Vignettierungskorrektur	(abhängig von Objektiv)
Rauschred. bei Langzeitbel.	Aus (je nach Verwendung)
Rauschreduzierung bei ISO+	Aus
ISO-Empfindlichkeits-Einst.	200 - 6.400 je nach Verwend.
↳ Automatisch	Aus
Live-View	
↳ Live-View-Betriebsart	Handbetrieb
↳ Aufnahmebetriebsart	Serienaufnahme schnell
Mehrfachbelichtung	Aus (je nach Verwendung)
Intervallaufnahme	Aus (je nach Verwendung)

Hinweise:	

Individualfunktionen	
Individualkonfiguration	C
Zurücksetzen	--
a1 Priorität bei AF-C	Auslösepriorität
a2 Priorität bei AFS (Einzel-AF)	Schärfepriorität
a3 Dynamisches AF-Messfeld	51 Messfelder (3D-Tracking)
a4 Schärfenachf. mit Lock-On	Lang
a5 AF-Aktivierung	AF-On-Taste & Auslöser
a6 Messfeld-LED	Ein
a7 Scrollen bei Messfeldausw.	Umlaufend
a8 AF-Messfeldauswahl	51 Messfelder
b1 ISO-Schrittweite	1/3
b2 Belichtungswerte	1/3
b3 Belichtungskorrekturwerte	1/3
b4 Belichtungskorrektur	Aus
b5 Messfelder (mittenbetont)	12 mm
b6 Feinabst. der Bel.-Messung	0 für alle Werte
c1 Belichtungsspeicher	anhängig von Situation
c2 Belichtungsmesser	8s
c3 Selbstauslöser-Vorlaufzeit	abhängig von Situation
c4 Ausschaltzeit des Monitors	
↳ Wiedergabe	10s
↳ Menü	1 min
↳ Aufnahmeinformationen	20s
↳ Bildkontrolle	4s
d1 Tonsignal	Aus
d2 Gitterlinien	Ein
d3 Schnellübersichtshilfe	Ein
d4 Lowspeed-Bildrate	3 Bilder/s
d5 Max. Bilderanzahl pro Serie	100
d6 Nummernspeicher	Ein
d7 Aufnahmeinfo-Einsicht	Auto
d8 Displaybeleuchtung	Aus
e1 Blitzsynchronzeit	1/320s (Auto FP)
e2 Längste Verschlussz. (Blitz)	1/60
e3 Integriertes Blitzgerät	abhängig von Situation
e4 Einstelllicht	Ein
e5 Belichtungsreihen	Nur Belichtung (AE)
e6 Belichtungsreihen bei M	Blitz & Zeit
e7 BKT-Reihenfolge	unter > Messwert > über
f1 Ein-/Ausschalter	Beide
f2 Mitteltaste	Reset
f3 Multifunktionswähler	Ohne Funktion
f4 Bildinfos & Wiedergabe	Aus
f5 Funktionstaste	AF Fokus speichern
f6 Abblendtaste	LV (Live-View)
f7 AE-L/Af-L-Taste	AE Belichtung speichern
f8 Bel.-zeit/Blende fixieren	Aus (je nach Verwendung)
f9 Einstellräder	Aus, Aus, Ein, Aus
f10 Tastenverhalten	Aus
f11 Auslösesperre	Ein
f12 Skalen spiegeln	Standart (+...0...-)

Nikon D700 - Kamera-Einstellungen - Alltagssituationen - Point and Shoot

Aufnahme-Menü	
Aufnahme-Konfiguration	D
Zurücksetzen	Nein
Ordner	Standart
Dateinamen	BWA
Bildqualität	JPEG-Fein
Bildgröße	L
Bildfeld	
↳ DX-Automatik	An
↳ Auswahl des Bildfeldes	FX
JPEG-Komprimierung	Optimale Qualität
NEF- (RAW-) Einstellungen	
↳ Typ	Verlustfrei Komprimieren
↳ Farbtiefe für NEF (RAW)	12 bit
Weißabgleich	(je nach Einforderung)
Bildoptimierung konfigurieren	VI Brillant
Konfigurationen verwalten	Standart
Farbraum	sRGB
Aktives D-Lighting	Aus
Vignettierungskorrektur	(abhängig von Objektiv)
Rauschred. bei Langzeitbel.	Aus (je nach Verwendung)
Rauschreduzierung bei ISO+	Aus
ISO-Empfindlichkeits-Einst.	200 - 6.400 je nach Verwend.
↳ Automatisch	Aus
Live-View	
↳ Live-View-Betriebsart	Handbetrieb
↳ Aufnahmebetriebsart	Serienaufnahme schnell
Mehrfachbelichtung	Aus (je nach Verwendung)
Intervallaufnahme	Aus (je nach Verwendung)

Hinweise:	

Individualfunktionen	
Individualkonfiguration	D
Zurücksetzen	--
a1 Priorität bei AF-C	Auslösepriorität
a2 Priorität bei AFS (Einzel-AF)	Schärfepriorität
a3 Dynamisches AF-Messfeld	51 Messfelder (3D-Tracking)
a4 Schärfenachf. mit Lock-On	Lang
a5 AF-Aktivierung	AF-On-Taste & Auslöser
a6 Messfeld-LED	Ein
a7 Scrollen bei Messfeldausw.	Umlaufend
a8 AF-Messfeldauswahl	51 Messfelder
b1 ISO-Schrittweite	1/3
b2 Belichtungswerte	1/3
b3 Belichtungskorrekturwerte	1/3
b4 Belichtungskorrektur	Aus
b5 Messfelder (mittenbetont)	12 mm
b6 Feinabst. der Bel.-Messung	0 für alle Werte
c1 Belichtungsspeicher	anhängig von Situation
c2 Belichtungsmesser	8s
c3 Selbstauslöser-Vorlaufzeit	abhängig von Situation
c4 Ausschaltzeit des Monitors	
↳ Wiedergabe	10s
↳ Menü	1 min
↳ Aufnahmeinformationen	20s
↳ Bildkontrolle	4s
d1 Tonsignal	Aus
d2 Gitterlinien	Ein
d3 Schnellübersichtshilfe	Ein
d4 Lowspeed-Bildrate	3 Bilder/s
d5 Max. Bilderanzahl pro Serie	100
d6 Nummernspeicher	Ein
d7 Aufnahmeinfo-Einsicht	Auto
d8 Displaybeleuchtung	Aus
e1 Blitzsynchronzeit	1/320s (Auto FP)
e2 Längste Verschlussz. (Blitz)	1/60
e3 Integriertes Blitzgerät	abhängig von Situation
e4 Einstelllicht	Ein
e5 Belichtungsreihen	Nur Belichtung (AE)
e6 Belichtungsreihen bei M	Blitz & Zeit
e7 BKT-Reihenfolge	unter > Messwert > über
f1 Ein-/Ausschalter	Beide
f2 Mitteltaste	Reset
f3 Multifunktionswähler	Ohne Funktion
f4 Bildinfos & Wiedergabe	Aus
f5 Funktionstaste	AF Fokus speichern
f6 Abblendtaste	LV (Live-View)
f7 AE-L/Af-L-Taste	AE Belichtung speichern
f8 Bel.-zeit/Blende fixieren	Aus (je nach Verwendung)
f9 Einstellräder	Aus, Aus, Ein, Aus
f10 Tastenverhalten	Aus
f11 Auslösesperre	Ein
f12 Skalen spiegeln	Standart (+...0...-)